



飛利浦 Signage Solutions
D-Line 顯示器

32 吋
採用 Android
400cd/m²

SignageSolutions



32BDL4650D

追求創新

採用 Android

用更聰明、更快的告示板顯示器，讓您的觀眾驚嘆不已。內建 WiFi 及可搭配 Android 應用程式運作的設計，為告示板解決方案創立新的典範。

適用於任何告示板應用的創新解決方案

- 內建記憶體可儲存和播放內容
- 整合式雙頻 WiFi
- Android SoC 處理器。原生與網路應用程式

將您的訊息效果發揮得淋漓盡致

- 利用 CMND & Control 管理多個顯示器的設定
- 利用 CMND & Create 製作與更新內容
- 透過雲端來連接與控制內容

關心您個人和您的業務與觀眾

- 利用自動螢幕截圖確保內容持續運作
- 利用「容錯移轉」維持內容的執行
- SmartPower 確保節能效果

PHILIPS

焦點

內建記憶體



透過內建記憶體儲存和播放內容。將媒體上傳至顯示器並立刻播放內容。內建記憶體與內部瀏覽器相輔相成，可在串流線上內容時充當快取記憶體。如果網路故障，內建記憶體也可播放內容的快取版本，讓內容持續運作，確保即使網路發生問題時，您的媒體依然能順利運作。

保證持續播放

內容是最重要的關鍵，而自動螢幕截圖功能可確保您的內容隨時運作。全天都會擷取螢幕截圖並儲存在 FTP 伺服器，可透過伺服器隨時隨地觀看螢幕截圖。

容錯移轉



對於高需求的商業應用程式而言，維持內容的執行十分重要。雖然發生嚴重內容損

毀的可能性不高，但「容錯移轉」利用革命性技術保護內容，可在媒體播放器發生故障時於螢幕上播放備份內容。當主要輸入出現問題時，「容錯移轉」隨即自動發揮作用。只要選擇主要輸入連線和「容錯移轉」連線，您便可立即獲得保護。

SmartPower



系統可以控制並預設背光強度，最多可降低 50% 耗電量，為您大幅節省用電費用。

CMND & Create



運用 CMND & Create 創作工具的強大功能，設計並製作引人入勝的內容。具備拖放介面、預先載入的範本和內建 widget，讓您製作出令客戶驚豔引人入勝的內容。有縱向與橫向模式供您選擇。

CMND & Control



運用 CMND & Control 從單一中央位置輕鬆管理多個顯示器。可從遠端位置透過即時顯示器監控、設定並進行軟體更新，並能一次自訂並設定多個顯示器，例如視訊牆或菜單看板顯示器，輕輕鬆鬆就能操控一整套顯示器。

採用 Android 8

經由網際網路連線控制您的顯示器。Android 系統的飛利浦專業級顯示器已針對原生 Android 應用程式進行最佳化，您也可以直接在顯示器上安裝網路應用程式。全新 Android 8 作業系統可確保軟體安全，長時間維持最新規格。

SmartBrowser

您可利用內建的 HTML5 瀏覽器，透過雲端來連接與控制內容。使用 Chromium 式瀏覽器在線上設計您的內容，然後將其連接到單一顯示器或整個網路，以橫向和縱向模式顯示 Full HD 解析度內容。只需透過 WiFi 或使用 RJ45 纜線將顯示器連線至網際網路，即可享受自行建立的播放清單。

規格

畫面 / 顯示

- 對角畫面尺寸: 32 吋 / 81.28 cm
- 面板解析度: 1920 x 1080p
- 最佳解析度: 1920 x 1080 @ 60Hz
- 亮度: 400 cd/m²
- 對比率 (一般): 1200:1
- 動態對比: 500,000:1
- 長寬比: 16:9
- 反應時間 (一般): 8 ms
- 點距: 0.36375 (水平) x 0.36375 (垂直) 公釐
- 顯示器色彩: 1,670 萬色
- 視角 (水平 / 垂直): 178 / 178 度
- 畫面增強: 3/2 - 2/2 影片清晰轉換功能, 3D 梳型濾波器, 動態補償防交錯, 3D MA 防交錯, 動態對比增強效果, 循序掃描
- 作業系統: Android 11
- 面板技術: IPS

連線

- 視訊輸入: DisplayPort 1.4 (x1), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), VGA (via DVI)
- 視訊輸出: DisplayPort 1.4 (x1)
- 音訊輸入: 3.5 公釐插孔
- 音訊輸出: 3.5 公釐插孔
- 外部控制: RJ45, RS232C (輸入 / 輸出) 2.5 公釐插孔, IR (輸入 / 輸出) 3.5 公釐插孔
- WiFi: 雙天線 2.4Ghz 和 5Ghz

支援的螢幕解析度

電腦格式

解析度	更新率
1920 x 1080	60Hz
1024 x 768	60Hz
1280 x 1024	60Hz
1280 x 720	60Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 900	60Hz
1680 x 1050	60Hz
640 x 480	60Hz
800 x 600	60Hz

視訊格式

解析度	更新率
576i	50Hz
576p	50Hz
480p	60Hz
480i	60Hz
1080p	50、60Hz
1080i	50、60Hz
720p	50、60Hz

尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深): 726.5 x 425.4 x 65.1 (@ 壁掛架) / 69.1 (@AC) mm
- 機器規格, 以吋計算 (寬 x 高 x 深): 28.60 x 16.75 x 2.56 (@ 壁掛架) / 2.72 (@AC) 吋
- 邊框寬度: 11.9 公釐 (T/L/R), 17.2 公釐 (B)
- 產品重量 (磅): 12.57 lb
- 產品重量: 5.7 kg
- 壁掛: 100 (水平) x 100 (垂直) 公釐 / 200 (水平) x 200 (垂直) 公釐、M4

便利

- 擺放位置: 橫向 (24/7), 縱向 (24/7)
- 區塊矩陣: 最高 10 x 15
- 鍵盤控制: 隱藏, 可鎖定
- 訊號迴路途徑: RS232, 紅外線迴路途徑, DisplayPort, HDMI
- 連線控制: RS232
- 節能功能: 智慧型電源模式
- 螢幕省電功能: 畫素轉換, 低亮度
- WiFi 通訊協定: a b g n、802.1x

功率

- 待機消耗功率: <0.5 W
- 主電源: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- 耗電量 (一般): 44 W
- 耗電量 (最大): 85 W
- 能源標章等級: G

作業環境條件

- 溫度範圍 (操作): 0 ~ 40 ° C
- 溫度範圍 (儲存): -20 ~ 60 ° C
- 海拔高度: 0 ~ 3000 公尺
- MTBF: 50,000 小時
- 濕度範圍 (操作) [RH]: 20 - 80% RH (無凝結)
- 濕度範圍 (儲存) [RH]: 5 - 95% RH (無凝結)

音效

- 內建喇叭: 2 x 10W RMS

配件

- 附配件: 快速入門指南, RS232 纜線, AC 電源線, IR 感應器纜線 (1.8 公尺), 遙控與 AAA 電池
- 機座: BM05911 (選購)
- 附配件: 飛利浦標誌 (x1), RS232 菊輪鍊纜線, 螺絲, USB 護蓋 (x1)

多媒體應用程式

- USB 播放音訊: AAC, HEAAC, MPEG

- USB 播放圖片: BMP, JPEG, PNG
- USB 播放視訊: MPEG, H.263, H.264, H.265


其他

- 螢幕顯示語言: 英文, 法文, 德文, 西班牙文, 波蘭文, 土耳其文, 俄文, 義大利文, 簡體中文, 繁體中文, 阿拉伯文, 日文, 丹麥文, 荷蘭文, 芬蘭文, 挪威文, 葡萄牙文, 瑞典文
- 符合法規: CE, CCC, RoHS, BSMI, CB, UL, EMF, EnergyStar 8.0, FCC A 級, FCC
- 保固: 3 年保固

內建播放器

- CPU: 2 x A53 + 2 x A72
- GPU: ARM Mali G51
- 記憶體: 4GB RAM
- 收納: 32 GB eMMC

Philips 32BDL4550D
Version: 1.0
Release Date: 2020/09/08



發行日期 2022-07-15

版本: 1.0.1

12 NC: 8670 001 68898
EAN: 87 12581 76916 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com